



K9 Serie Spezifikationen

MODELLE		K9 2400
Motor		
Typ		Wassergekühlter Dreizylinder 4-Takt-Diesel Reihenmotor
Hersteller		Daedong
Motorgesamtleistung	PS(KW)	24 (18)
Hubraum	ccm	1.007
Nenn Drehzahl	rpm	3.000
Kraftstoffvorrat	ℓ	37
Antriebsstrang		
Typ		Riemen, Stufenlos
Ganggruppen		L-H-N-R
Höchstgeschwindigkeit	km/h	0-40
Bremse		Hydraulisch betätigte Backenbremse vorne und hinten
Radaufhängung		
Vorderradaufhängung		Unabhängig, Doppelquerlenker
	Gesamt	mm
		170
Federweg vorn	Einfederung	mm
		35
	Ausfederung	mm
		135
Hinterradaufhängung		Unabhängig, Doppelquerlenker
	Gesamt	mm
		200
Federweg hinten	Einfederung	mm
		110
	Ausfederung	mm
		90
Lenkung		
Typ		Zahnstangen & Ritzel/Hydrostatische Servolenkung
Abmessungen		
Gesamtlänge	mm	3.045
Gesamtbreite	mm	1.590
Gesamthöhe	mm	1.970
Radstand	mm	2.180
Gewicht Gesamt	kg	930
Zulässigen Gesamtgewicht	kg	1.700
Min. Bodenfreiheit	mm	304
Zugleistung	kg	590
Nutzlast Gesamt	kg	725
Wendekreis	m	4,3 (2WD)
Transportmulde		
Einhandbedienung Heckklappe		Std.
Länge x Breite x Höhe	mm	1,110 x 1,480 x 293
Nutzinhalt	kg	500/500
Bereifung		
Heavy Duty Bereifung auf Stahlfelgen		Vorn 25x10x12, Hinten 25x10x12
Heavy Duty Bereifung auf Alufelgen		Vorn 25x10x12, Hinten 25x10x12
ATV (Grobstollen) Bereifung auf Stahlfelgen		Vorn 25x10x12, Hinten 25x10x12
Anzahl Sitzplätze		1 Gefederter Fahrersitz 2 Beifahrersitz
Zusatzausstattung		
Farben		Rot / Grün
Tachometer		Std.
Schutzgitter vorne		Std.
Hydraulische Kippeinrichtung		Opt.
Hydrauliksteuergerät		Opt.
Rundumleuchte		Opt.
Sonnendach (Plastik)		Opt.
Windschutzscheibe (Kunststoff)		Opt.
Windschutzscheibe (Sicherheitsglas mit Wischer)		Opt.
Anhängevorrichtung vorne		Std.
Schwingendes Zugpendel (EEC)		Std.
Handgas		Opt.
Unterbodenschutzplatten (Plastik)		Opt.
Unterbodenschutzplatten (Stahl)		Opt.
Heckschutz f. Sicherheitsrahmen		Opt.
Federung f. Schmutzabweiser		Opt.
Sicherheitsbeleuchtung		Opt.
Nebelleuchte (2)		Opt.
Kopfstütze (2)		Opt.
Rückspiegel (2)		Opt.
Arbeitsscheinwerfer (Klappbügel)		Opt.
Nummernschildhalterung		Opt.
Bodenmatte (Gummi)		Opt.
Verlängerte Transportmulde		Opt.
Warnungseinrichtung für angezogene Handbremse		Opt.
Stoffkabine (vier, OEM-1)		Opt.
Gasfeder		Std.
Alarm, SYS Back-Up Kit		Opt.
Winch MTG Brkt		Opt.